

## 1. Identifiering av produkten och företaget

|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnamn       | POM C 350/300x3000 mm natur                                                                                    |
| Artikelnr         | P1005975                                                                                                       |
| Kommersiellt namn | Polyoximetylen (POM) / Polyacetal                                                                              |
| Användning        | Polymer / Teknisk plast                                                                                        |
| Företag           | ARC Gruppen AB // PlastShop.se<br>Befälsgatan 14<br>587 51 Linköping<br>Tel: 013-328 9400<br>info@plastshop.se |
| Kontakt           | Måndag – Fredag, 08:00 – 16:30<br>Tel: 013-328 9400                                                            |

## 2. Farliga egenskaper

|                |                |
|----------------|----------------|
| Klassificering | not_classified |
| Signalord      | none           |

## 3. Sammansättning

| Ämne                 | CAS-nr    | Halt | Klassificering   |
|----------------------|-----------|------|------------------|
| Polyoximetylen (POM) | 9002-81-7 | 100% | Ej klassificerat |

## 4. Åtgärder vid första hjälpen

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Inandning   | Flytta till frisk luft. Sök läkarvård vid besvär.       |
| Hudkontakt  | Kyl med kallt vatten. Sök läkarvård.                    |
| Ögonkontakt | Skölj med vatten. Sök läkarvård om irritation kvarstår. |
| Förtäring   | Ej tillämpligt för fast plastmaterial.                  |

## 5. Brandbekämpning

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Släckmedel | Vattenspray, skum, pulver, CO <sub>2</sub> |
|------------|--------------------------------------------|

## 6. Åtgärder vid spill

Fast material – ingen spillrisk.

## 7. Hantering och lagring

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Hantering | God ventilation vid bearbetning.       |
| Lagring   | Skydda mot syror och oxiderande ämnen. |

## 8. Fysikaliska egenskaper

| Egenskap          | Värde                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Utseende          | Fast, ogenomskinlig termoplast. Vit till svart. |
| Lukt              | Luktfri                                         |
| Smältpunkt        | 165-175 °C                                      |
| Flampunkt         | >300 °C                                         |
| Självantändning   | ca 310 °C                                       |
| Nedbrytningstemp. | >250 °C (bildar formaldehyd)                    |
| Löslighet         | Olöslig i vatten                                |

## 9. Stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

## 10. Avfallshantering

Materialåtervinning möjlig. Avfallskod: 20 01 06.

## 11. Transport

Ej farligt gods.

## 12. Föreskrifter

Ej klassificerad som farlig enligt CLP (EG 1272/2008).