



1. Identifiering av produkten och f  retaget

Produktnamn	POM C 45/20x3000 mm svart
Artikelnr	P1005718
Kommersiellt namn	Polyoximetylen (POM) / Polyacetal
Anv��ndning	Polymer / Teknisk plast
F��retag	ARC Gruppen AB // PlastShop.se Bef��lsgatan 14 587 51 Link��ping Tel: 013-328 9400 info@plastshop.se
Kontakt	M��ndag �� Fredag, 08:00 �� 16:30 Tel: 013-328 9400

2. Farliga egenskaper

Klassificering: not_classified

Signalord: none

3. Sammans  ttning / Information om best  ndsdelar

��mne	CAS-nr	Halt	Klassificering
Polyoximetylen (POM)	9002-81-7	100%	Ej klassificerat

4.   tg  rder vid f  rsta hj  lpen

Inandning	Vid inandning av r��k/��ngor fr��n uppv��rmning: flytta till frisk luft. S��k l��karv��rd vid besv��r.
Hudkontakt	Vid kontakt med sm��lt material: kyl omedelbart med kallt vatten. Avl��gsna inte stelnat material fr��n huden. S��k l��karv��rd.
��gonkontakt	Sk��lj ��gonen med rinnande vatten. S��k l��karv��rd om irritation kvarst��r.
F��rt��ring	Ej till��mpligt vid normal anv��ndning av fast plastmaterial.

5. Brandbek  mpnings  tg  rder

L��mpliga sl��ckmedel	Vattenspray, skum, pulver, koldioxid
Farliga f��rbr��nningsprodukter	Koldioxid, kolmonoxid och monomerer kan frig��ras. Anv��nd andningsskydd.

6.   tg  rder vid oavsiktliga utsl  pp

Fast material    ingen risk f  r spill. Vid sm  lt material: l  t svalna, samla upp mekaniskt.

7. Hantering och lagring

Hantering	Minimera ��verhettning vid bearbetning. Installera l��mplig ventilation vid s��gning/fr��sning. Minimera inandning av damm.
Lagring	Skydda mot syror, baser och oxiderande ��mnen. F��lj brandskydds��reskrifter. Obegr��nsad lagringstid.

8. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	V�rde
Utseende	Fast, ogenomskinlig termoplast. Vit till svart.
Lukt	L�tt, produktspecifik
Sm�ltpunkt	165-175�C
Flampunkt	>300 �C
Sj�lvt�ndningstemperatur	ca 310�C
Termisk nedbrytning	>250 �C (bildar formaldehyd)
L�slighet i vatten	Ol�slig i vatten

9. Stabilitet och reaktivitet

Stabil under normala f rh llanden. Undvik temperaturer  ver nedbrytningstemperaturen. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

10. Avfallshantering

Hantera enligt lokala f reskrifter. Plastmaterial kan material tervinnas. Avfallskod: 20 01 06 (plast).

11. Transportinformation

Ej klassificerat som farligt gods (ADR/IATA/IMDG).

12. G llande f reskrifter

Produkten  r ej klassificerad som farlig enligt f rordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Omfattas inte av REACH-registrering (polymer).