

# Ämnesrör i POM C FG 200/130x2000 mm natur

Artikelnr P1200849

## 1. Tekniskt datablad

| Egenskap                             | Värde  | Enhet   | Standard         |
|--------------------------------------|--------|---------|------------------|
| Densitet                             | 1.24   | g/cm³   | ASTM D792        |
| Sträckgränsspänning                  | 51     | MPa     | DIN EN ISO 527-2 |
| Elasticitetsmodul (drag)             | 1200   | MPa     | ASTM D790        |
| Brottspänning                        | 76.5   | MPa     | ISO 527          |
| Brottåjning                          | 300    | %       | ASTM D638        |
| Smältpunkt                           | 222    | °C      | ISO 3146         |
| Maximal drifttemperatur (korttid)    | 129    | °C      | UL746B           |
| Maximal drifttemperatur              | 90     | °C      |                  |
| Minsta temperatur                    | -46.25 | °C      |                  |
| Värmeåtvärngning (HDT/A)             | 105    | °C      | ASTM D648        |
| Värmeåtvärngning (HDT/B)             | 155    | °C      | ISO 75           |
| Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50) | 50     | °C      | ISO 306          |
| Dielektrisk styrka                   | 85     | kV/mm   | IEC 60243-1      |
| Volymresistivitet                    | 10¹¹   | Ω·m     | IEC 60093        |
| Dielektrisk konstant (1 MHz)         | 3.7    | -       | IEC 60250        |
| Dielektrisk förlustfaktor (1 MHz)    | 0.0    | -       | IEC 60250        |
| Dielektrisk förlustfaktor (100 Hz)   | 0.0    | -       | IEC 60250        |
| Brandklassning (UL 94)               | 60695  |         | UL 94            |
| Båghållfasthet                       | 58     | MPa     | ASTM D638        |
| Termisk konduktivitet                | 0.3    | W/(m·K) | DIN 52612        |
| Ytresistivitet                       | 10¹¹   | Ω·m     | IEC 60093        |
| Jämförande krypsträmsindex (CTI)     | 600    | V       | IEC 60112        |
| Fuktabsorption till mättnad          | 2.2    | %       | ASTM D955        |
| Vattenabsorption till mättnad        | 0.5    | %       | ASTM D570        |
| Skårad slagseghet (Charpy)           | 6      | kJ/m²   | DIN EN ISO 179-1 |
| Slagseghet (Charpy)                  | 19     | kJ/m²   | ISO 179/1eU      |
| Termisk utvidgningskoefficient       | 0.4    | 10⁻⁵/K  | ISO 11359        |

| Egenskap          | Värde | Enhet      | Standard   |
|-------------------|-------|------------|------------|
| Hårddhet Shore D  | 83    | Å° Shore D | ISO 868    |
| Kultryckshårddhet | 230   | MPa        | ISO 2039-1 |

2. Kemisk beständighet

● Beständig   ● Delvis beständig   ● Ej beständig

| Kemikalie                         | Konc.   | Resultat |
|-----------------------------------|---------|----------|
| 1,4-Dioxan                        | 100%    | ●        |
| 2-Hydroxiipropionsyra (mjölksyra) | 90%     | ●        |
| Aceton                            | 100%    | ●        |
| Ammoniak                          | conc.   | ●        |
| Ammoniumklorid                    | â€”     | ●        |
| Amylalkohol                       | â€”     | ●        |
| Bensen                            | â€”     | ●        |
| Bensin (premium)                  | â€”     | ●        |
| Blekningslösning                  | 12.5 cl | ●        |
| Borsyra                           | 100%    | ●        |
| Bromsvätska                       | â€”     | ●        |
| Bromsle, aromatfritt              | â€”     | ●        |
| Butylacetat                       | â€”     | ●        |
| Citronsyra                        | 10%     | ●        |
| Cyklohexanon                      | 100%    | ●        |
| Cyklohexen                        | 100%    | ●        |
| Diesel                            | â€”     | ●        |
| Dietylenoxid                      | â€”     | ●        |
| Eldningsolja                      | â€”     | ●        |
| Etylacetat                        | 100%    | ●        |
| Etylalkohol (etanol)              | 96%     | ●        |
| Fenol, vattenl.                   | ca. 9%  | ●        |
| Fluorvätsyra                      | 40%     | ●        |
| Formaldehyd, vattenl.             | 40%     | ●        |
| Fosforsyra                        | 50%     | ●        |
| Frostskyddsmedel                  | â€”     | ●        |
| Glycerin                          | 100%    | ●        |

| Kemikalie                 | Konc.      | Resultat |
|---------------------------|------------|----------|
| Glykol                    | 100%       | ●        |
| Heptan                    | 100%       | ●        |
| Isopropylalkohol          | 100%       | ●        |
| Kalciumklorid             | â€”        | ●        |
| Kaliumhydroxidl sning     | 50%        | ●        |
| Klorbensen                | 100%       | ●        |
| Kloroform                 | â€”        | ●        |
| Koldisulfid               | 100%       | ●        |
| Koltetraklorid            | â€”        | ●        |
| Linolja                   | â€”        | ●        |
| Matolja                   | â€”        | ●        |
| Merkurokrom               | â€”        | ●        |
| Metylalkohol (metanol)    | 100%       | ●        |
| Metylenklorid             | 100%       | ●        |
| Metyletylketon (MEK)      | 100%       | ●        |
| Mineraloljor (aromatfria) | â€”        | ●        |
| Mj lk                     | â€”        | ●        |
| Myrsyra                   | 10%        | ●        |
| Natriumkarbonat, vattenl. | â€”        | ●        |
| Natriumklorid, vattenl.   | â€”        | ●        |
| Natriumnitrat, vattenl.   | â€”        | ●        |
| Natriumv tesulfit         | â€”        | ●        |
| Natronlut (15%)           | 15%        | ●        |
| Natronlut (60%)           | 60%        | ●        |
| Nitrobensen               | â€”        | ●        |
| Oxalsyra                  | â€”        | ●        |
| Ozon (gas)                |    0.5 ppm | ●        |
| Paraffinolja              | 100%       | ●        |
| Perkloretylen             | â€”        | ●        |
| Petroleum                 | 100%       | ●        |
| Petroleumeter             | 100%       | ●        |
| Propylalkohol             | â€”        | ●        |
| Salpetersyra              | 10%        | ●        |
| Salpetersyra (50%)        | 50%        | ●        |

| Kemikalie             | Konc. | Resultat    |
|-----------------------|-------|-------------|
| Saltsyra              | 10%   | <div></div> |
| Saltsyra (konc.)      | conc. | <div></div> |
| Silikonolja           | â€”   | <div></div> |
| Svavelsyra            | 96%   | <div></div> |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100%  | <div></div> |
| Toluen                | 100%  | <div></div> |
| Transformatorolja     | â€”   | <div></div> |
| Trikloretan           | 100%  | <div></div> |
| Vatten                | â€”   | <div></div> |
| Väteperoxid           | 10%   | <div></div> |
| Vätesulfid, vattenl.  | â€”   | <div></div> |
| Xylen                 | â€”   | <div></div> |
| Äppeljuice            | â€”   | <div></div> |
| Ättika, standard      | 5-10% | <div></div> |
| Ättiksyra             | 100%  | <div></div> |