

# Ämnesrör i POM C FG 70/50x1000 mm marinblå

Artikelnr P1007227

## 1. Tekniskt datablad

| Egenskap                             | Värde                           | Enhet               | Standard         |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| Densitet                             | 1.24                            | g/cm <sup>3</sup>   | ASTM D792        |
| Sträckgränsspänning                  | 51                              | MPa                 | DIN EN ISO 527-2 |
| Elasticitetsmodul (drag)             | 1200                            | MPa                 | ASTM D790        |
| Brottspänning                        | 76.5                            | MPa                 | ISO 527          |
| Brottåjning                          | 300                             | %                   | ASTM D638        |
| Smältpunkt                           | 222                             | °C                  | ISO 3146         |
| Maximal drifttemperatur (korttid)    | 129                             | °C                  | UL746B           |
| Maximal drifttemperatur              | 90                              | °C                  |                  |
| Minsta temperatur                    | -46.25                          | °C                  |                  |
| Värmeåtvärngning (HDT/A)             | 105                             | °C                  | ASTM D648        |
| Värmeåtvärngning (HDT/B)             | 155                             | °C                  | ISO 75           |
| Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50) | 50                              | °C                  | ISO 306          |
| Dielektrisk styrka                   | 85                              | kV/mm               | IEC 60243-1      |
| Volymresistivitet                    | 10 <sup>11</sup> Å <sup>2</sup> | Å <sup>2</sup>      | IEC 60093        |
| Dielektrisk konstant (1 MHz)         | 3.7                             | -                   | IEC 60250        |
| Dielektrisk förlustfaktor (1 MHz)    | 0.0                             | -                   | IEC 60250        |
| Dielektrisk förlustfaktor (100 Hz)   | 0.0                             | -                   | IEC 60250        |
| Brandklassning (UL 94)               | 60695                           |                     | UL 94            |
| Båghållfasthet                       | 58                              | MPa                 | ASTM D638        |
| Termisk konduktivitet                | 0.3                             | W/(m·K)             | DIN 52612        |
| Ytresistivitet                       | 10 <sup>11</sup> Å <sup>3</sup> | Å <sup>3</sup>      | IEC 60093        |
| Jämförande krypsträmsindex (CTI)     | 600                             | V                   | IEC 60112        |
| Fuktabsorption till mättnad          | 2.2                             | %                   | ASTM D955        |
| Vattenabsorption till mättnad        | 0.5                             | %                   | ASTM D570        |
| Skårad slagseghet (Charpy)           | 6                               | kJ/m <sup>2</sup>   | DIN EN ISO 179-1 |
| Slagseghet (Charpy)                  | 19                              | kJ/m <sup>2</sup>   | ISO 179/1eU      |
| Termisk utvidgningskoefficient       | 0.4                             | 10 <sup>-6</sup> /K | ISO 11359        |

| Egenskap          | Värde | Enhet      | Standard   |
|-------------------|-------|------------|------------|
| Hårddhet Shore D  | 83    | Å° Shore D | ISO 868    |
| Kultryckshårddhet | 230   | MPa        | ISO 2039-1 |

2. Kemisk beständighet

● Beständig   ● Delvis beständig   ● Ej beständig

| Kemikalie                      | Konc.   | Resultat |
|--------------------------------|---------|----------|
| 1,4-Dioxan                     | 100%    | ●        |
| 2-Hydroxiipionsyra (mjölksyra) | 90%     | ●        |
| Aceton                         | 100%    | ●        |
| Ammoniak                       | conc.   | ●        |
| Ammoniumklorid                 | â€”     | ●        |
| Amylalkohol                    | â€”     | ●        |
| Bensen                         | â€”     | ●        |
| Bensin (premium)               | â€”     | ●        |
| Blekningslösning               | 12.5 cl | ●        |
| Borsyra                        | 100%    | ●        |
| Bromsvätska                    | â€”     | ●        |
| Bromsle, aromatfritt           | â€”     | ●        |
| Butylacetat                    | â€”     | ●        |
| Citronsyra                     | 10%     | ●        |
| Cyklohexanon                   | 100%    | ●        |
| Cyklohexen                     | 100%    | ●        |
| Diesel                         | â€”     | ●        |
| Dietylenoxid                   | â€”     | ●        |
| Eldningsolja                   | â€”     | ●        |
| Etylacetat                     | 100%    | ●        |
| Etylalkohol (etanol)           | 96%     | ●        |
| Fenol, vattenl.                | ca. 9%  | ●        |
| Fluorvätsyra                   | 40%     | ●        |
| Formaldehyd, vattenl.          | 40%     | ●        |
| Fosforsyra                     | 50%     | ●        |
| Frostskyddsmedel               | â€”     | ●        |
| Glycerin                       | 100%    | ●        |

| Kemikalie                 | Konc.     | Resultat |
|---------------------------|-----------|----------|
| Glykol                    | 100%      | ●        |
| Heptan                    | 100%      | ●        |
| Isopropylalkohol          | 100%      | ●        |
| Kalciumklorid             | â€”       | ●        |
| Kaliumhydroxidl sning     | 50%       | ●        |
| Klorbensen                | 100%      | ●        |
| Kloroform                 | â€”       | ●        |
| Koldisulfid               | 100%      | ●        |
| Koltetraklorid            | â€”       | ●        |
| Linolja                   | â€”       | ●        |
| Matolja                   | â€”       | ●        |
| Merkurokrom               | â€”       | ●        |
| Metylalkohol (metanol)    | 100%      | ●        |
| Metylenklorid             | 100%      | ●        |
| Metyletylketon (MEK)      | 100%      | ●        |
| Mineraloljor (aromatfria) | â€”       | ●        |
| Mj lk                     | â€”       | ●        |
| Myrsyra                   | 10%       | ●        |
| Natriumkarbonat, vattenl. | â€”       | ●        |
| Natriumklorid, vattenl.   | â€”       | ●        |
| Natriumnitrat, vattenl.   | â€”       | ●        |
| Natriumv tesulfit         | â€”       | ●        |
| Natronlut (15%)           | 15%       | ●        |
| Natronlut (60%)           | 60%       | ●        |
| Nitrobensen               | â€”       | ●        |
| Oxalsyra                  | â€”       | ●        |
| Ozon (gas)                |   0.5 ppm | ●        |
| Paraffinolja              | 100%      | ●        |
| Perkloretylen             | â€”       | ●        |
| Petroleum                 | 100%      | ●        |
| Petroleumeter             | 100%      | ●        |
| Propylalkohol             | â€”       | ●        |
| Salpetersyra              | 10%       | ●        |
| Salpetersyra (50%)        | 50%       | ●        |

| Kemikalie             | Konc. | Resultat    |
|-----------------------|-------|-------------|
| Saltsyra              | 10%   | <div></div> |
| Saltsyra (konc.)      | conc. | <div></div> |
| Silikonolja           | â€”   | <div></div> |
| Svavelsyra            | 96%   | <div></div> |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100%  | <div></div> |
| Toluen                | 100%  | <div></div> |
| Transformatorolja     | â€”   | <div></div> |
| Trikloretan           | 100%  | <div></div> |
| Vatten                | â€”   | <div></div> |
| Växteperoxid          | 10%   | <div></div> |
| Växtesulfid, vattenl. | â€”   | <div></div> |
| Xylen                 | â€”   | <div></div> |
| Äppeljuice            | â€”   | <div></div> |
| Ättika, standard      | 5-10% | <div></div> |
| Ättiksyra             | 100%  | <div></div> |