

## 1. Identifiering av produkten och företaget

|                   |                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommersiellt namn | Polypropylen (PP)                                                                                       |
| Användning        | Polymer / Teknisk plast                                                                                 |
| Leverantör        | PlastShop.se<br>Söderleden 22<br>587 31 Linköping, Sverige<br>Tel: +46 13 328 9400<br>info@plastshop.se |
| Kontakt           | Måndag – Fredag, 08:00 – 16:30<br>Tel: 013-328 9400                                                     |

## Möjliga risker

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klassificering             | not_classified                                                                           |
| Fysikaliska/kemiska risker | Brandfarlig vid höga temperaturer.. Damm kan orsaka mekanisk irritation vid bearbetning. |

## Sammansättning

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Kemisk karaktärisering | Polypropylen (PP), CAS 9003-07-0 |
|------------------------|----------------------------------|

## Första hjälpen

|                 |                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vid inandning   | Vid inandning av rök/ångor: flytta till frisk luft, håll varm, sök läkarvård vid behov.                       |
| Vid hudkontakt  | Vid kontakt med smält material: kyl omedelbart med kallt vatten. Ta inte bort stelnat material. Sök sjukvård. |
| Vid ögonkontakt | Skölj med vatten i 15 minuter.                                                                                |
| Vid förtäring   | Då produkten är ofarlig behöver ingen första hjälp vidtas.                                                    |

## Brandbekämpning

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Släckmedel      | Vatten, skum, gasformiga och torra släckmedel.                      |
| Faror           | Vid förbränning kan koldioxid, kolmonoxid och vaxångor frigöras.    |
| Brandbekämpning | Använd andningsskydd. Brandrester omhändertas enligt lokala regler. |

## Spill

Mekanisk borttagning.

## Hantering och förvaring

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Hantering | Sug bort spån vid bearbetning. Undvik överhettning.                           |
| Förvaring | Förvara torrt och svalt. Håll borta från öppen låga. Välventilerade utrymmen. |

## Personligt skydd

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Generellt     | Välventilerad arbetsplats. Undvik inandning av damm vid bearbetning. |
| Handskar      | Skyddshandskar vid kontakt med varmt material.                       |
| Ögon          | Skyddsglasögon vid bearbetning.                                      |
| Kropp         | Arbetskläder.                                                        |
| Andningsskydd | Adekvat ventilering vid bearbetning.                                 |

## Fysikaliska egenskaper

| Egenskap          | Värde                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Utseende          | Fast, halvgenomskinlig termoplast. Vit till naturvit. |
| Lukt              | Luktfri                                               |
| Smältpunkt        | 160-170°C                                             |
| Flampunkt         | >340 °C                                               |
| Självantändning   | ca 390°C                                              |
| Nedbrytningstemp. | >350 °C                                               |
| Löslighet         | Olöslig i vatten                                      |

## 9. Stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

## 10. Avfallshantering

Materialåtervinning möjlig. Avfallskod: 20 01 06.

## 11. Transport

Ej farligt gods.

## 12. Föreskrifter

Ej klassificerad som farlig enligt CLP (EG 1272/2008).