



Platta i PVC U 2000x1000x1 mm gr  

Artikelnr P1201162
Kategori PVC

Tekniska egenskaper

Densitet & vikt

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
Densitet	1.53	g/cm����	ASTM D792

Dragegenskaper

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
Str��ckgr��nssp����ning	48.8	MPa	ASTM D638
Elasticitetsmodul (drag)	2669	MPa	ASTM D638
Brottsp����ning	40	MPa	ISO 527
Brott����jning	14	%	ISO 527

Temperaturgr    nser

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
Sm����tpunkt	189.2	����	ASTM D3418
Maximal drifttemperatur (korttid)	93.3	����	UL 746B
Maximal drifttemperatur	60	����	
Minsta temperatur	-15	����	UL 746B
V��rme����������ngning (HDT/A)	106.7	����	ASTM D648
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	75	����	ISO 306

Isolationsegenskaper

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk styrka	40	kV/mm	IEC 60243-1

Godkännanden

REACH

RoHS

UL
94