



1. Identifiering av produkten och f  retaget

Produktnamn	ABS 90x3000 mm natur
Artikelnr	P1000046
Kommersiellt namn	Akrylnitril-butadien-styren (ABS)
Anv��ndning	Polymer / Teknisk plast
F��retag	ARC Gruppen AB // PlastShop.se Bef��lsgatan 14 587 51 Link��ping Tel: 013-328 9400 info@plastshop.se
Kontakt	M��ndag ��� Fredag, 08:00 ��� 16:30 Tel: 013-328 9400

2. Farliga egenskaper

Klassificering: not_classified
Signalord: none

3. Sammans  ttning / Information om best  ndsdelar

��mne	CAS-nr	Halt	Klassificering
Akrylnitril-butadien-styren (ABS)	9003-56-9	100%	Ej klassificerat

4.   tg  rder vid f  rsta hj  lpen

Inandning	Vid inandning av r��k/��ngor fr��n uppv��rmning: flytta till frisk luft. S��k l��karv��rd vid besv��r.
Hudkontakt	Vid kontakt med sm��lt material: kyl omedelbart med kallt vatten. Avl��gsna inte stelnat material fr��n huden. S��k l��karv��rd.
��gonkontakt	Sk��lj ��gonen med rinnande vatten. S��k l��karv��rd om irritation kvarst��r.
F��rt��ring	Ej till��mpligt vid normal anv��ndning av fast plastmaterial.

5. Brandbek  mpnings  tg  rder

L��mpliga sl��ckmedel	Vattenspray, skum, pulver, koldioxid
Farliga f��rbr��nningsprodukter	Koldioxid, kolmonoxid och monomerer kan frig��ras. Anv��nd andningsskydd.

6.   tg  rder vid oavsiktliga utsl  pp

Fast material     ingen risk f  r spill. Vid sm  lt material: l  t svalna, samlar upp mekaniskt.

7. Hantering och lagring

Hantering	Minimera Å¶verhettning vid bearbetning. Installera lÃ¶¶mplig ventilation vid sÃ¶¶gning/frÃ¶¶sning. Minimera inandning av damm.
Lagring	Skydda mot syror, baser och oxiderande Å¶mnen. FÃ¶¶lj brandskydds fÃ¶¶reskrifter. ObegrÃ¶¶nsad lagringstid.

8. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	VÃ¶¶rde
Utseende	Fast, ogenomskinlig termoplast. Elfenbensvit till svart.
Lukt	Luktfri i rumstemperatur
SmÃ¶¶ltpunkt	105-115 Å¶°C (mjuknar)
Flampunkt	>340 Å¶°C
SjÃ¶¶lvantÃ¶¶ndningstemperatur	ca 420 Å¶°C
Termisk nedbrytning	>300 Å¶°C
LÃ¶¶slighet i vatten	OlÃ¶¶slig i vatten

9. Stabilitet och reaktivitet

Stabil under normala fÃ¶¶rhÃ¶¶llanden. Undvik temperaturer Å¶¶ver nedbrytningstemperaturen. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

10. Avfallshantering

Hantera enligt lokala fÃ¶¶reskrifter. Plastmaterial kan materialÃ¶¶tervinnas. Avfallskod: 20 01 06 (plast).

11. Transportinformation

Ej klassificerat som farligt gods (ADR/IATA/IMDG).

12. GÃ¶¶llande fÃ¶¶reskrifter

Produkten Ã¶¶r ej klassificerad som farlig enligt fÃ¶¶rordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Omfattas inte av REACH-registrering (polymer).