



PA12 GF30 36x3000 mm natur

Artikelnr P1000632

● Beständig ● Delvis beständig ● Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Beständ.
1,4-Dioxan	100	●
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90	●
Aceton	100	●
Ammoniak	conc.	●
Ammoniumklorid	—	●
Amylalkohol	—	●
Bensen	—	●
Bensin (premium)	—	●
Blekningslösning	12.5 cl	●
Borsyra	100	●
Bromsvätska	—	●
Bränsle (aromatfritt)	—	●
Butylacetat	—	●
Citronsyra	10	●
Cyklohexanon	100	●
Cyklohexen	100	●
Diesel	—	●
Dietylenoxid	—	●
Eldningsolja	—	●
Etylacetat	100	●
Etylalkohol (etanol)	96	●
Etylenklorid	100	●
Fenol (vattenl.)	ca. 9	●
Fluorvätesyra	40	●
Formaldehyd (vattenl.)	40	●
Fosforsyra	50	●
Glycerin	100	●

Kemikalie		Koncentration	Beständ.
Glykol	100		●
Heptan	100		●
Isopropylalkohol	100		●
Kalciumklorid	—		●
Kaliumhydroxidlösning	50		●
Klor (gas)	100		●
Klorbensen	100		●
Kloroform	—		●
Koldisulfid	100		●
Koltetraklorid	—		●
Kresol	—		●
Linolja	—		●
Matolja	—		●
Merkurokrom	—		●
Metylalkohol (metanol)	100		●
Metylenklorid	100		●
Metyletylketon (MEK)	100		●
Mineraloljor (aromatfria)	—		●
Mjölk	—		●
Myrsyra	10		●
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	15		●
Natriumkarbonat (vattenl.)	—		●
Natriumklorid (vattenl.)	—		●
Natriumnitrat (vattenl.)	—		●
Natriumtiosulfat	—		●
Nitrobensen	—		●
Oxalsyra	—		●
Ozon (gas)	≤ 0.5 ppm		●
Paraffinolja	100		●
Perkloretylen	—		●
Petroleum	100		●
Petroleumeter	100		●
Propylalkohol	—		●
Pyridin	—		●
Salpetersyra	50		●
Salpetersyra	10		●

Kemikalie	Koncentration	Beständ.
Saltsyra	10	
Saltsyra (konc.)	conc.	
Silikonolja	—	
Svavelsyra	96	
Tetrahydrofuran (THF)	100	
Toluen	100	
Transformatorolja	—	
Trikloretan	100	
Vatten	—	
Väteperoxid	10	
Vätesulfid (vattenl.)	—	
Xylen	—	
Äppeljuice	—	
Ättika (standard)	5 - 10	