



## Rundstång i PA6 GF30 120x3000 mm svart

Artikelnr P1001458  
Kategori PA

### Tekniska egenskaper

#### Densitet & vikt

| Egenskap | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|----------|-------|-------|-------------------|
| Densitet | 1.34  | g/cm³ | ISO 1183          |

#### Dragegenskaper

| Egenskap                 | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------|-------|-------|-------------------|
| Elasticitetsmodul (drag) | 8700  | MPa   | ISO 527-2         |

#### Temperaturgränser

| Egenskap                          | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|-----------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Smältpunkt                        | 220   | °C    | ISO 3146          |
| Maximal drifttemperatur (korttid) | 180   | °C    |                   |
| Maximal drifttemperatur           | 100   | °C    |                   |
| Minsta temperatur                 | -20   | °C    |                   |
| Värmeformvridning (HDT/A)         | 210   | °C    | ISO 75-2          |

#### Isolationsegenskaper

| Egenskap          | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|-------------------|-------|-------|-------------------|
| Volymresistivitet | 10¹¹  | Ω·cm  | IEC 60093         |

#### Bäjägenskaper

| Egenskap    | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|-------------|-------|-------|-------------------|
| Bäjäfasthet | 120   | MPa   | ISO 527-2         |

