



Produktnamn	PA6.6 40x3000 mm svart
Artikelnr	P1001904
ommersiellt namn	Polyamid (PA) / Nylon
Användning	Polymer / Teknisk plast
Företag	ARC Gruppen AB // PlastShop.se Befälsgratan 14 587 51 Linköping Tel: 013-328 9400 info@plastshop.se
Kontakt	Måndag till Fredag, 08:00 till 16:30 Tel: 013-328 9400

Klassificering: not_classified

Signalord: none

Ämne	CAS-nr	Halt	Klassificering
Polyamid (PA)	Varierar per typ	100%	Ej klassificerat

Inandning	Vid inandning av råÅk/Åvngor frÅÿn uppvÅrming: flytta till frisk luft. SÅk ÅlÅokarvÅÿrd vid besvÅr.
Hudkontakt	Vid kontakt med smÅlÅt material: kyl omedelbart med kallt vatten. AvlÅgsna inte stelnat material frÅÿn huden. SÅk ÅlÅokarvÅÿrd.
Å-gonkontakt	SkÅk ÅlÅgonen med rinnande vatten. SÅk ÅlÅokarvÅÿrd om irritation kvarstÅÿr.
FÅrtÅndning	Ej tillÅmpligt vid normal anvÅndning av fast plastmaterial.

LÄmpliga släckmedel	Vattenspray, skum, pulver, koldioxid
Farliga frärbrytningsprodukter	Koldioxid, kolmonoxid och monomerer kan frigöras. Använd andningsskydd.

Fast material – ingen risk för spill. Vid smält material: Låt svalna, samla upp mekaniskt.

7. Hantering och lagring

Hantering	Minimera Å¶verhettning vid bearbetning. Installera lÃ¶¶mplig ventilation vid sÃ¶¶gning/frÃ¶¶sning. Minimera inandning av damm.
Lagring	Skydda mot syror, baser och oxiderande Å¶¶mnen. FÃ¶¶lj brandskydds fÃ¶¶reskrifter. ObegrÃ¶¶nsad lagringstid.

8. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	VÃ¶¶rde
Utseende	Fast, halvgenomskinlig till ogenomskinlig termoplast. Naturvit till svart.
Lukt	Luktfri
SmÃ¶¶ltpunkt	220-260 Å¶°C (beroende pÃ¶¶ typ)
Flampunkt	>350 Å¶°C
SjÃ¶¶lvantÃ¶¶ndningstemperatur	ca 420 Å¶°C
Termisk nedbrytning	>350 Å¶°C
LÃ¶¶slighet i vatten	OlÃ¶¶slig i vatten (absorberar fukt)

9. Stabilitet och reaktivitet

Stabil under normala fÃ¶¶rhÃ¶¶llanden. Undvik temperaturer Å¶¶ver nedbrytningstemperaturen. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

10. Avfallshantering

Hantera enligt lokala fÃ¶¶reskrifter. Plastmaterial kan materialÃ¶¶tervinnas. Avfallskod: 20 01 06 (plast).

11. Transportinformation

Ej klassificerat som farligt gods (ADR/IATA/IMDG).

12. GÃ¶¶llande fÃ¶¶reskrifter

Produkten Ã¶¶r ej klassificerad som farlig enligt fÃ¶¶rordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Omfattas inte av REACH-registrering (polymer).