



|                   |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnamn       | PP-H AlphaPlus 12x2000 mm gr Å                                                                                  |
| Artikelnr         | P2201129                                                                                                        |
| Kommersiellt namn | Polypropylen (PP)                                                                                               |
| Användning        | Polymer / Teknisk plast                                                                                         |
| Företag           | ARC Gruppen AB // PlastShop.se<br>Befälsgratan 14<br>587 51 Linköping<br>Tel: 013-328 9400<br>info@plastshop.se |
| Kontakt           | Måndag till Fredag, 08:00 till 16:30<br>Tel: 013-328 9400                                                       |

Klassificering: not\_classified

Signalord: none

| Ämne              | CAS-nr    | Halt | Klassificering   |
|-------------------|-----------|------|------------------|
| Polypropylen (PP) | 9003-07-0 | 100% | Ej klassificerat |

|              |                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inandning    | Vid inandning av råÅk/Å¥ngor frÅ¥n uppVÅrming: flytta till frisk luft. SÅ¥k lÅrkarVÅrd vid besvÅr.                            |
| Hudkontakt   | Vid kontakt med smÅr material: kyl omedelbart med kallt vatten. AvlÅrsgna inte stelnat material frÅ¥n huden. SÅ¥k lÅrkarVÅrd. |
| Å-gonkontakt | SkÅ¥l Å¥gonen med rinnande vatten. SÅ¥k lÅrkarVÅrd om irritation kvarstÅ¥r.                                                   |
| FÅrtÅrning   | Ej tillÅrmpligt vid normal anvÅndning av fast plastmaterial.                                                                  |

|                                   |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| L  mpliga sl    ckmedel           | Vattenspray, skum, pulver, koldioxid                                          |
| Farliga f  rbr    nningsprodukter | Koldioxid, kolmonoxid och monomerer kan frig    ras. Anv    nd andningsskydd. |

Fast material – ingen risk f r spill. Vid sm lt material: I tt svalna, samla upp mekaniskt.

7. Hantering och lagring

|           |                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hantering | Minimera Å¶verhettning vid bearbetning. Installera lÃ¶¶mplig ventilation vid sÃ¶¶gning/frÃ¶¶sning. Minimera inandning av damm. |
| Lagring   | Skydda mot syror, baser och oxiderande Å¶mnen. FÃ¶¶lj brandskydds fÃ¶¶reskrifter. ObegrÃ¶¶nsad lagringstid.                    |

8. Fysikaliska och kemiska egenskaper

| Egenskap                       | VÃ¶rde                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Utseende                       | Fast, halvgenomskinlig termoplast. Vit till naturvit. |
| Lukt                           | Luktfri                                               |
| SmÃ¶ltpunkt                    | 160-170 Å¶C                                           |
| Flampunkt                      | >340 Å¶C                                              |
| SjÃ¶¶lvantÃ¶¶ndningstemperatur | ca 390 Å¶C                                            |
| Termisk nedbrytning            | >350 Å¶C                                              |
| LÃ¶¶slighet i vatten           | OlÃ¶¶slig i vatten                                    |

9. Stabilitet och reaktivitet

Stabil under normala fÃ¶¶rhÃ¶¶llanden. Undvik temperaturer Å¶¶ver nedbrytningstemperaturen. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

10. Avfallshantering

Hantera enligt lokala fÃ¶¶reskrifter. Plastmaterial kan materialÃ¶¶tervinnas. Avfallskod: 20 01 06 (plast).

11. Transportinformation

Ej klassificerat som farligt gods (ADR/IATA/IMDG).

12. GÃ¶¶llande fÃ¶¶reskrifter

Produkten Ã¶¶r ej klassificerad som farlig enligt fÃ¶¶rordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Omfattas inte av REACH-registrering (polymer).