



## Rundst ng i PVC U 120x2000 mm gr 

Artikelnr P1201137  
Kategori PVC

### Tekniska egenskaper

#### Densitet & vikt

| Egenskap | V rde | Enhet  | Provningsstandard |
|----------|-------|--------|-------------------|
| Densitet | 1.53  | g/cm   | ASTM D792         |

#### Dragegenskaper

| Egenskap                 | V rde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------|-------|-------|-------------------|
| Str ckgr nssp  nning     | 48.8  | MPa   | ASTM D638         |
| Elasticitetsmodul (drag) | 2669  | MPa   | ASTM D638         |
| Brottsp  nning           | 40    | MPa   | ISO 527           |
| Brott  jning             | 14    | %     | ISO 527           |

#### Temperaturgr nser

| Egenskap                             | V rde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Sm ltpunkt                           | 189.2 |   C   | ASTM D3418        |
| Maximal drifttemperatur (korttid)    | 93.3  |   C   | UL 746B           |
| Maximal drifttemperatur              | 60    |   C   |                   |
| Minsta temperatur                    | -15   |   C   | UL 746B           |
| V rme  r  ngning (HDT/A)             | 106.7 |   C   | ASTM D648         |
| Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50) | 75    |   C   | ISO 306           |

#### Isolationsegenskaper

| Egenskap           | V rde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------|-------|-------|-------------------|
| Dielektrisk styrka | 40    | kV/mm | IEC 60243-1       |



# Godkännanden

REACH

RoHS

UL  
94