

PVDF 32x3000 mm natur

Artikelnummer: P1010618

1. Identifikation av ämnet/produkten

Produktnamn: Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Leverantör: PlastShop.se

Nödtelefon: +46 13 328 94 00

2. Farliga egenskaper

Produkten är **inte klassificerad som farlig** enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 i fast form.

3. Sammansättning

ÄMNE	CAS-NR	HALT	KLASSIFICERING
Polyvinylidenfluorid (PVDF)	24937-79-9	100%	Ej klassificerat

4. Åtgärder vid första hjälpen

Inandning: Flytta till frisk luft. Sök läkarvård vid symtom.

Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten.

Ögonkontakt: Skölj med vatten i 15 minuter.

Förtäring: Ej relevant.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel: Vatten, skum, CO₂, pulversläckare.

Olämpliga släckmedel: Inga kända begränsningar.

Särskilda risker: Vid brand: HF (vätefluorid) kan frigöras — mycket frätande. Andningsskydd krävs.

7. Hantering och lagring

Försiktighetsåtgärder: Inga särskilda åtgärder vid normal hantering. Vid termisk bearbetning >300 °C: God ventilation — HF kan frigöras.

Lagringsförhållanden: Förvaras torrt. 5-40 °C.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Andningsskydd: Dammfiltermask (P2). Vid termisk bearbetning: Gasfilter ABEK+P3.

Handskydd: Arbetshandskar.

Ögonskydd: Skyddsglasögon.

Hudskydd: Arbetsklädsel.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	Fast, ogenomskinlig termoplast. Naturvit.
Lukt	Luktfri

Smältpunkt	170-175 °C
Flampunkt	>350 °C
Självantändningstemperatur	ca 420 °C
Sönderfallstemperatur	>350 °C
Löslighet i vatten	Olöslig i vatten

13. Avfallshantering

Avfallskod: 07 02 13. Bortskaffas enligt lokala bestämmelser.

PlastShop.se

Söderleden 22 , Linköping , Sverige

Tel: +46 13 328 94 00

info@plastshop.se

<https://plastshop.se>

Informationen i detta dokument baseras på aktuell kunskap och erfarenhet. Värden kan variera beroende på bearbetning och användningsförhållanden. Alla uppgifter utan garanti.
